РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ВИШЕГРАД
Андрићград бб, тел: 058/630 971, факс: 058/620 602, e-mail: urbovg@gmail.com

Број: 05-9-6/24
Датум: 15.10.2024.године

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Вишеград рјешавајући по захтјеву инвеститора „NESTRO PETROL“ а.д. Бања Лука ПЈ „Источно Сарајево“ Пале БС Вишеград Улица Иве Андрића бб у поступку обнављања еколошке дозволе издата под бројем 05-9-70/17 од 28.10.2019. године на основу члана 94.став (1).Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број:71/12,79/15 и 70/20) ,члана 2. и 3.Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“ ,број:124/12),члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број : 28/13) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), **д о н о с и :**

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1.Обнавља се рјешење овог Одјељења број : 05-9-70/17 од 28.10.2019. године којим је издата еколошка дозвола за објекат бензинске станице са пратећим садржајина и плинске станице ТНГ (резервоар 10 м³) са припадајућом опремом у Улици Иве Андрића бб а изграђених на земљишту означеном као к.п.број 1022/4 КО Вишеград 1 (нови премјер), уписане у ПЛ број 2079.

2. Опис објеката

Бензинска и плинска станице са пратећим садржајима „NESTRO PETROL“ ПЈ Вишеград, на предметним парцелама посједује пословни објекат површине 150,00 м^2, спратности Пр, надстрешницом површине 130,0 м^2, у којем се налази продајни простор, канцеларија, магацин, одвојен ресторански простор и мокри чворови.Укупна запремина за течна нафтна горива и ТНГ = 210 м^3.Аутомати за продају горива су два „мултиплекса” (2ком х1х3) и један „симплекс”;Пословни објекат бензинске станице и ТНГ на предметној локацији за потребе складиштења и дистрибуције течних нафтних горива располаже елементима:

- острво са аутоматима и надстрешницом (корисна висина надстрешнице је мин 4,50 м.)
- подземни челични резервоари са дуплим плаштом –5 комада;

- подземни челични резервоар за ТНГ са инсталација – 1 комад; (засебно ограђен)
- пратећи садржаји су продајни простор (маркет), магацин и ресторан ;
- саобраћајне површине са добром и видљивом сигнализацијом;
- стубни знак и свјетлећи стубни цјеновник;
- уређене зелене и слободне површине;

3. ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ НА БЕНЗИНСКОЈ СТАНИЦИ

3.1 Технолошки процеси точења течних нафтних горива

Технолошки процеси точења течних нафтних горива на бензинској пумпи
1. истакање течних нафтних горива из ауто-цистерне у подземни резервоар и
2. пуњење моторних возила преко аутомата.

3.2. Технички опис система за ТНГ (течни нафтни гас)

Дио бензинске станице је технички намијењен за снабдјевање ТНГ (пропан-бутан) моторних возила се састоји од инсталација:

- Подземни резервоар ***V= cca 10 m³***
- претакачког стабилног моста
- пумпног агрегата
- точећег симплех пумпног аутомата за истакање – точење гаса у резервоаре возила
- спојних подземних и надземних цјевовода за гас

4. Инвеститор „NESTRO PETROL“ а.д. Бања Лука ПЈ „Источно Сарајево“ Пале БС Вишеград, Улица Иве Андрића бб за објекат бензинске станице са пратећим садржајина и плинске станице ТНГ (резервоар 10 м³) са припадајућом опремом, Улица Иве Андрића бб је дужна да током рада и престанка рада испуни обавезе заштите животне средине тако да:

- не угрожава нити омета здравље људи и не представља несносну (претјерану) сметњу за људе који живе на подручју утицаја постројења или за околину због емисија супстанци, буке, мириса, вибрација или топлоте или саобраћаја из постројења или према постројењу, предузме све одговарајуће превентивне мјере тако да се спријечи загађење и да се не проузрокује значајније загађење, избјегава продукцију отпада, се енергетске и природне ресурси ефикасно користе, се предузимају неопходне мјере за спречавање несрећа (акцидената) и ограничавање њихових посљедица;
- се предузимају неопходне мјере након престанка рада да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање, што значи да су испуњени сви стандарди квалитета животне средине који су битни за локацију постројења за производњу и промет готових производа, нарочито они који се тичу заштите земљишта, воде и ваздуха, људи, флоре и фауне.
- престанак рада бензинске станице може бити привремен и коначан. У случају привременог престанка рада опрема се конзервира. Постројење у том случаја се чува и

мора бити под сталним надзорима. У случају коначног престанка рада опрема се демонтира и одвози на другу локацију.

Уколико дође до значајних промјена у раду „NESTRO PETROL“ а.д. Бања Лука ПЈ „Источно Сарајево“ Пале БС Вишеград, Улица Иве Андрића бб је у обавези обавијестити Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске , односно надлежни општински орган.

5. „NESTRO PETROL“ а.д. Бања Лука ПЈ „Источно Сарајево“ Пале БС Вишеград, Улица Иве Андрића бб за објекат бензинске станице са пратећим садржајина и плинске станице ТНГ (резервоар 10 м³) са припадајућом опремом, је дужан да током изградње, рада и престанка рада постројења, а у складу са достављеном документацијом за обнављање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, а посебно:

6. Мјерење параметара показатеља квалитета ваздуха

Испитивање квалитета ваздуха је вршено на локацији БС „Вишеград 1“ ПЈ Вишеград , „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука-Испитивање је вршено по принципу 24-часовног узорковања у трајању од једног дана и то од 10 часова тог дана и до 10 часова следећег дана .

На квалитет ваздуха у подручју које обухвата локација утиче неколико различитих фактора :

- рад на предметној бензинској станици ,
- рад у околним производним ,трговачко – угоститељским ,услужним предузећима и паркинзима,
- Фреквенција возила на магистралној цести М5 и околним саобраћајницама и улицама ,те преко моста ,
- хидрометеоролошке прилике и кориштење индивидуалних ложишта у оближњим стамбеним објектима.

Приликом мјерења ,узорковање је вршено према члану 9. Уредбе о условима за мониторинг квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ бр.124/12) односно :

- Усисна цијев за узимање узорка ваздуха мора бити на отвореном тако да омогућава слободно струјање ваздуха (у луку од најмање 270°) и без препрека које би могле утицати на струјање ваздуха (то је најчешће удаљеност од неколико метара од зграде ,балкона ,дрвећа и других предмета или најмање 0,5 m од најближе зграде ,у случају да мјерно мјесто за узимање узорка репрезентују квалитет ваздуха у околини зграде),
- Висини цијеви :1,5-4 m ,8 m ако је мјерно мјесто репрезентативно за велико подручије ,
- Усисна цијев за узимање узорака не смије се поставити у близини извора емисије,
- У сврху праћења утицаја саобраћајница: највише 25 m од ивице раскрснице односно 10 m од ивичњака.

Оцјена квалитета ваздуха се врши у складу са стандардима ,дефинисаним Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ ,број 124/12). (Табела број 1) .

Период узорковања	Гранична вриједност
Сумпордиоксид	
Један сат	350 μg/m^3
Један дан	125 μg/m^3
Календарска година	50 μg/m^3
Азотдиоксид	
Један сат	150 μg/m^3
Један дан	85 μg/m^3
Календарска година	40 μg/m^3
Угљенмоноксид	
Максимална дневна осмочасовна вриједност	10 mg/m^3
Један дан	5 mg/m^3
Календарска година	3 mg/m^3
Суспендоване честице ПМ10	
Један дан	50 μg/m^3
Календарска година	40 μg/m^3

Табела број 1. Граничне вриједности за заштиту здравља људи (Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“,бр.124/12)

Загађујућа материја	Вријеме узорковања	Концентрација (μg/m$^{3)}$	Гранична вриједност
Сумпор-диоксид SO_2	Од 10 часова 25.03.до 10 часова 26.03.2024. године	14,13	125 μg/m^3
Азот-диоксид NO_2		23,52	85 μg/m^3
Угљен-моноксид CO**		0,54	5 μg/m^3
Приземни озон O_3		57,23	120 mg/m^3
ПМ 10*		19,29	50 μg/m^3

Табела 2. Дневне просјечне концентрације мјерних загађујућих материја

Преглед граничних и измјерених вриједности квалитета ваздуха на локацији

Период узимања узорка од 10 часова 25.03. до 10 часова 26.03.2024.године	SO_2 µг/m^3	NO_2 µг/m^3	CO mg/m^3	O_3 µг/m^3	PM_{10}^* µг/m^3
25.03.2024. 10:00	10,96	**12,58**	**0,36**	**40,87**	**16,86**
25.03.2024. 11:00	9,37	11,70	0,31	42,27	17,55
25.03.2024. 12:00	8,97	10,46	0,30	42,28	10,45
25.03.2024. 13:00	8,58	13,98	0,35	46,64	16,23
25.03.2024. 14:00	7,96	14,63	0,29	54,71	13,27
25.03.2024. 15:00	10,70	18,86	0,29	59,67	12,89
25.03.2024. 16:00	14,84	28,81	0,35	71,19	15,29
25.03.2024. 17:00	15,09	29,82	0,48	72,47	10,71
25.03.2024. 18:00	17,69	27,18	0,97	63,32	26,48
25.03.2024. 19:00	17,39	30,02	0,95	67,16	39,67
25.03.2024. 20:00	19,24	29,17	0,90	66,61	36,84
25.03.2024. 21:00	17,52	29,51	0,77	65,05	31,30
25.03.2024. 22:00	19,21	28,13	0,87	62,00	29,13
25.03.2024. 23:00	17,66	27,79	0,68	62,83	18,81
26.03.2024. 00:00	14,91	28,20	0,57	62,44	15,69
26.03.2024. 01:00	13,73	27,77	0,56	59,07	17,11
26.03.2024. 02:00	13,47	26,57	0,46	57,48	12,95
26.03.2024. 03:00	13,53	27,26	0,40	57,94	11,75
26.03.2024. 04:00	13,49	27,27	0,42	56,05	12,83
26.03.2024. 05:00	13,86	24,21	0,49	54,14	17,01
26.03.2024. 06:00	15,20	24,37	0,55	53,74	27,78
26.03.2024. 07:00	16,28	25,63	0,55	54,07	25,19
26.03.2024. 08:00	16,07	22,55	0,50	53,67	15,47
26.03.2024. 09:00	13,30	18,01	0,53	47,93	11,63
Број мјерења	**24**	**24**	**24**	24	24
Средња дневна вриједност	**14,13**	**23,52**	**0,54**	**57,23**	**19,29**
Минимална дневна вриједност	**7,96**	**10,46**	**0,29**	**40,87**	**10,45**
Максимална дневна вриједност	**19,24**	**30,02**	**0,97**	**72,47**	**39,67**

Из табеларно представљених података према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (Службени Гласник Републике Српске бр.124/12) и на основу резултата може се закључити следеће :

Средње дневне вриједност **SO_2, NO_2, CO, O_3 и PM_{10}^*** концентрације у животној средини су испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији мјерења (период узорковања 1 дан) .

7. Емисије у/од отпадне воде

Дана 05.09.2022. године од 13:15 до 13:30,лабораторија за испитивање површинских и подземних вода, вода намјењених за водоснадбјевање ,отпадних вода ,земљишта ,ваздуха

и буке која послује у саставу „Институт за воде“,Бијељина ,извршила је узорковање отпадне воде на БС „Вишеград 1“ ул. Иве Андрића бб , Вишеград .
Контрола квалитета отпадних вода вршена је према методологији публикованој у Служеном гласнику Републике Српске (Правилником о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију бр 44/01).

Према прописаној методологији за контролу квалитета отпадних вода анализиран је један тренутни узорак отпадних вода .Анализирани су следећи параметри :
-Укупне суспендоване материје,
-БПК$_5$,
-ХПК- дихроматни
-Укупни азот,
-Укупни фосфор

Испитивани параметар	Метода испитивања	Јединица мјере	Резултат	Дозвољена гранична вриједност
Хемијска потрошња кисеоника (O_2 бихроматни)	Standard methods 5220-D izd.APHA-AWWA-WEF 2017.god	g/m^3	57.6	-
Биолошка потрошња кисеоника након пет дана	BAS EN 5815-1:2020	g/m^3	28.3	-
Укупне суспендоване материје	BAS ISO 11923:2002	g/m^3	72.3	500
Укупни азот	Analiza prema interno razvijenoj metodi na TN analizatoru (UP 13106)	g/m^3	< 0.15	100
Укупни фосфор	BAS ISO 6878:2006	g/m^3	0.155	5

Табела 4. Резултати испитивања отпадних вода – Бензинска станица „ Вишеград 1“

Мјерење основних физичко –хемијских параметара на лицу мјеста закључено је да измјерене вриједности задовољавају Правилником прописане вриједности (Правилник о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију ,Службени гласник Републике Српске бр.44/01) .На основу лабораторијских испитивања отпадне воде ,може се закључити да добијене вриједности за све испитиване параметре задовољавају правилником (Правилник о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију ,Службени гласник Републике Српске бр.44/01) прописане вриједности .

8. Емисије буке

Мјерења еквивалентне буке је извшено у склопу годишњег мониторинга (уређајем KERN & SOHN дигитал Sound Level SW 1000 према упуству UP 13 136).

Зона	*Намјена подручја*	*Њвиши дозвољени нивои вањске буке (дБА)*			
		Еквивалентни ниво буке Леq		*Вршни нивои*	
		дан	*ноћ*	L_{10}	L_1
I	*Болничко, лечилишно*	*45*	*40*	*55*	*60*
II	*Туристичко, рекреационо, опоравилишно*	*50*	*40*	*60*	*65*
III	*Чисто стамбено, васпитно-образовно и здравствене институције, јавне зелене и рекреационе површине*	*55*	*45*	*65*	*70*
IV	*Трговачко, пословно, стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складиште без тешког транспорта*	*60*	*50*	*70*	*75*
V	***Пословно, управно, трговачко, занатско, сервисно (комунални сервис)***	***65***	***60***	***75***	***80***
VI	*Индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно подручје без станова*	*70*	*70*	*80*	*85*

Табела 5: Дозвољени ниво вањске буке

Напомена:

1. *у смислу овог правилника дан је од 06,00 до 22,00 сати, а ноћ од 22,00 до 6,00 сати.*
2. *Вршни нивои $Л_{10}$ и $Л_1$ су они нивои буке, који су прекорачени у трајању од 10%, односно 1% укупног времена мјерења, односно периода дан или ноћ.*

L_{eq}	L_{10}	L_1	**Правилником дозвољени нивои вањске буке** (зона IV – трговачко ,пословно ,стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре ,складишта без тешког транспорта) .		
Дан	**Дан**	**Дан**	**L_{eq} дан**	**L_{10}**	**L_1**
58,9	68,1	73,7	60	70	75

Табела 6: Резултати мјерења буке –Бензинска станица „ Вишеград 1“

На основу извршених мјерења и увида на терену у објекте који се налазе на локацији ,на основу упознавања и анализе дјелатности која се обавља на предметној локацији као и дјелатностима које се обављају у оклоним објектима доносимо закључак :
Пословни објекат за промет нафтним дериватима БС „Вишеград 1“ (ПЈ Вишеград) у власништву „Нестро Петрол“ а.д. налази се у Вишеграду ,на лијевој обали Дрине ,у урбаном подручију града ,на веома фреквентној локацији ,гдје се спајају регионални пут Р450 и магистрални пут М5 ,испред самог моста преко ријеке Дрине .Најближи стамбени објекти удаљени су око 60 m.Према Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске“ бр.2/23),табела број 5 ,дозвољени ниво вањске буке ,за 4. зону –Подручја мјешовите намјене ,односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко–стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице ,је 60 dBA. На основу мјерења буке установљено је да испитивани параметри одговарају вриједностима предвиђеним Правилником (Правилник

о дозвољеним границама интезитета звука и шума (Сл.Лист СРБиХ бр.46/89) , Правилник о техничким мјерама и условима за звучну заштиту зграда (Сл.лист СФРЈ бр. 35/70), Закон о заштити животне средине РС (Службени гласник РС ,бр.71/12).

9. Емисије из отпадног материјала

На локацији „Бензинске и плинске станице са пратећим садржајима «Nestro Petrol» Вишеград у периоду експлоатације, продукују се двије врсте отпадног материјала а који се складишти до уступања предузећу са овлашћењима:

- **Комунални чврсти отпад** - редовно се транспортује од стране ЈКП (по уговору)
- **Не-комунални отпадни материјал** - у «Плану за управљање отпадом» класификован и категоризован у складу са захтјевима Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“ број 19/15).

ВРСТА	САСТАВ	ИЗВОР
Отпад у ужем смислу	Папир,картон,текстил,пластична и стаклена амбалажа	Присуство запосленог особља на локацији (на лицу мјеста)
Отпад с отворених површина	Наноси пијеска,прашине,лишћа,баштански отпад,трава ,гране и сл.	Отворене површине око објекта –интерне саобраћајнице ,манипулативне и зелене површине .

Табела 7 : Класификација комуналног отпада

Настанак чврстог комуналног отпада везан је за одређене активности које се одвијају у склопу предметне локације.Стварање отпадних материја обухвата оне активности приликом којих материје долазе у такво стање да више немају употребну вриједност ,те се бацају или сакупљају ради одлагања.Са економског становишта ,најбоље мјесто за сортирање отпадних материја ради поновног коришћења јесте локација гдје се ти отпаци стварају .

Комунални отпади материјал који се продукују унутар објеката на предметној локацији се класификује према наредној табели број 7.

Врста	Извор/мјесто продукције
Мијешани комунални отпад,папир,картон,стакло,биоразградиви отпад и сл.	Због присуства запослених радника
Чврсти отпад из сепаратора масти и уља	Сепаратор масти и уља на локацији
Биодеградабилни отпад од одржавања локације	Локација око објекта

Табела 8: Типичне врсте индустријског отпада које се појављују у објекту

На локацији су постављена два метална контејнера са поклопцем за мјешовити комунални отпад. Количина комуналног отпада (папир ,папирна и картонска амбалажа,стаклена амалажа,метална амбалажан),који настаје на локацији предметног објекта одвозе се на основу уговора који је потписан са надлежном комуналном службом АД „Комуналац“ број 01-880/20 од 02.11.2020. године .

Отпад настао чишћењем сепаратора масти и уља се збрињава од стране овлаштеног предузећа са којом има склопљен уговор Еуромонт а.д. Бања Лука .
Апсорбенти ,крпе за брисање ,заштитна одјећа ,који су контаминирани уљима и мастима које се јављају у предметном објекту на годишњем нивоу су у минималним количинама.

10. ОСТАЛЕ МЈЕРЕ СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

10.1. Мјере за спречавање/смањење емисија

- смањити на најмању могућу мјеру непријатне или карактеристичне мирисе у ваздуху,
- смањити емисију прашине са радно–манипулативног платоа, нарочито током љетњих мјесеци и код јачих вјетрова, обарањем прашине на мјесту настанка употребом хидранта и редовним одржавањем круга бензинске и гасне станице.
- вршити редовну контролу и баждарење уређаја за претакање течних нафтних горива и ТНГ;
- вршити редовну провјеру уземљења као мјеру осигурања од појаве статичког електрицитета
- провјеравати исправност постављених знакова забране у зонама опасности (забрана за рад са отвореним пламеном /заваривање, сјечење метала и сл./
- вршити редовно испитивање услова радне средине у циљу заштите радника на плинској станици у складу с Законом о заштити на раду (“Службени гласник Р. Српске” бр.1/08 и бр.13/10) - члан 15. и Правилником о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине (“Службени гласник Републике Српске” бр.66/08, бр.52/09 и бр.107/09).

10.2. Мјере за спречавање/смањење емисија у воду

1) не вршити просипање /или излијевање/ ниједне материје која носи ознаку опасна супстанца или њено одлагање на непрописан начин;
2) одржавати у исправном стању мјерне уређаје за мјерење утрошене количине воде;
3) отпадне воде са манипулативних површина одводити у сепаратор масти и уља - обавезно редовно одржавање и контролисање стања непропусности;
4) обавезна анализа отпадне воде из сепаратора за масти и уља- Правилник о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Р. Српске“, бр. 44/01) *(1х мјерно мјесто; сепаратор уља бензинске пумпе)*
5) редовно одржавати водонепропусну трокоморну септичку јаму (редовно чистити),
6) кишницу и површинске воде не упуштати у септичку јаму,
7) оборинске воде са крова објекта преко олука упуштати у кишну канализацију

8) Снабдијевање водом за пиће мора бити хемијски и бактериолошки испитана и исправна;
9) Обавезна контрола исправности хидрантске мреже - контролише се једном у шест мјесеци. Периодичној контроли подлијежу и цријева у хидрантском зидном ормарићу, који се најмање једном у шест мјесеци морају одмотавати и детаљно прегледати, а заптивке промјенити ако су оштећене. Контролу врше надлежни радници из противпожарне службе.

10.3. Мјере за спречавање/смањење емисије у земљиште и подземне воде

- Најмање 1 пут у 10 година потребно је извршити недеструктивну контролу дебљине зидова резервоара и контролу напредовања корозивних процеса у циљу заштите земљишта и подземних вода;
- Окно изнад резервоара затвара се поклопцом - безбједно да је закључан;
- На простору око аутоцистерне и окна у коме су смјештени прикључци подземног резервоара за вријеме претакања ТНГ-а и течних нафтних горива, дозвољен је приступ само запосленом особљу - (постављени су знаци обавештења и забране);
- Провјера исправности апарата за гашење почетног пожара;
- Рад са аутоматима је дозвољен лицима запосленим на плинској станици и који су стручно оспособљени за рад са запаљивим течностима, (Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/12).

10.4. Мјере за спречавање/смањење чврстог отпада

Запослени *морају превентивно* спријечити настајање и расипање чврстог и течног отпада.
Зауљене крпе или заштитна радна одјећа ако је контаминирана уљима и мастима, мора се одвојити и посебно оставити у затворени водонепропусни контејнер затвореног типа, збринути га у складу са *Правилник о престанку важења Правилника о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада (Службени гласник Републике Српске, број 34/17).* Обезбјеђен је контејнер за сакупљање продукованих врста отпада, сходно Правилнику о врстама отпада и дјелатностима управљања отпадом за које је потребна дозвола и Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“ бр.19/15).
На локацији није дозвољено спаљивање отпада на отвореном,као ни било који термички третман отпада без одговарајуће дозволе ,а све у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр.111/13,106/15, 16/18,70/20 и 63/21).
Техничке мјере заштите животне средине спроводе се у циљу праћења емисија у животну средину кроз мјерења и превентивну контролу виталних дијелова постројења:

- мјерења емисија у ваздух, воде и земљиште – извјештаји о резултатима достављају се надлежној инспекцији у року од 30 дана од дана извршења мјера;

- спровођење Плана управљања отпадом - обавјештава надлежни орган за заштиту животне средине једном годишње, а ажурира се сваке треће године;
- именује лице са овлашћењима, које кроз опис послова и радних задатака спроводи обавезе које произлазе из законских норматива;
- спроводе се превентивне мјере из елабората заштите од пожара, заштите на раду и заштите електро- инсталација;
- провјера стања знакова забране (посебно **„забрана пушења”**) и обавјештења;
- периодична исправност опреме и инсталација и атестирање, према упуствима произвођача и техничким нормативима;
- превентивна и редовна контрола мјерно-регулационе опреме (гасови под притиском).

Мјере заштите животне средине	
Вода	○ Редовно чистити сепаратор масти и уља од бензинске станице у циљу заштите површинских вода (ријека Дрина); ○ За чврсти отпад - користити контејнер за отпатке и обезбједити редовно одвожење уз редовно плаћање услуга
Ваздух	○ Рационализација траспортног система за смањење генерисања и транспорта прашине и гасова на локацији ○ Користити добро дизајнирану и практичну конструкцију уз одржавање ○ Користити технички исправну механизацију (цистерне или друга возила)
Бука	○ Ако се утврди потреба за смањењем нивоа буке могуће су интервенције у виду изолације извора буке, постављања звучних зидова при раду итд.

Табела 9: Препорука за спровођење мјера за заштиту животне средине

11. ОПИС МЈЕРА ПЛАНИРАНИХ ЗА МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У циљу заштите свих елемената животне средине (вода, ваздух, земља), здравља становништва и еко-система на годишњем нивоу се спроводи редован мониторинг - мјерења и анализе:

- Микроклиматска мјерења и ниво буке
- Квалитета ваздуха радне средине и радилишта (поред аутомата и изнад ревизионих шахтова подземног резервоара у складу са нормама) – период мјерења 1х, 8 х или 24 х/

- Отпадне воде из сепаратора масти и уља (бензинска станица) и аутопраоница
- Анализа земљишта са зелених површина око ревизионих шахтова.

Резултати мјерења се достављају надлежном органу свако пола године, а почетком календарске године, годишњи извјештај за претходну годину. Уколико мјерења покажу да квалитет испуштене воде не одговара Правилником прописаним вриједностима неопходно је зауставити испуштање воде и уградити додатни систем за пречишћавање.

Резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима за ваздух, воду, земљиште и отпад.
Инвеститор је дужан мониторинг вршити путем овлаштене институције, а извјештај о извршеном мониторингу достављати надлежном еколошком инспектору.
Инвеститор је дужан без одлагања пријавити надлежном органу сваку случајну или непридвиђену незгоду или инцидент који значајно утиче на животну средину.

Образложење

Инвеститор „NESTRO PETROL“ а.д. Бања Лука ПЈ „Источно Сарајево“ Пале БС Вишеград обратили су се захтјев број 05-9-6/2024 од 26.07.2024.године Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Вишеград за обнављање еколошке дозволе издате под бројем: 05-9-70/17 од 28.10.2019.године за објекат бензинске станице са пратећим садржајина и плинске станице ТНГ (резервоар 10 м³) са припадајућом опремом у Улици Иве Андрића бб ,а изграђених на земљишту означеном као к.п.број 1022/4 КО Вишеград 1 (нови премјер), уписане у ПЛ број 2079.

Уз захтјев за обнову су достављени слиједећи прилози:

1. Фотокопија извјештаја за еколошки мониторинг– број : 06-805/20 од 08.06.2020. године ,а израђен и овјерен од стране „Sistem Qualita ,S“ Пале –ОЈ Испитна лабараторија –Одјељење : Екологија и чврсте минералне сировине .
2. Извјештај о испитивању –број :1462-1/21 од 22.09.2021.године ,а израђен и овјерен од стране „Института за воде“ д.о.о. Бијељина.
3.Извјештај о мјерењу и оцјени квалитета ваздуха у животној средини на локацији – број:1458/21 од 30.11.2021. године ,а израђен и овјерен од стране ЈНУ“Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ ,Бања Лука .
4. План управљања отпадом за бензинску станицу са пратећим садржајем –број:789/22 од 23.09.2022. године ,а израђен и овјерен од стране ЈНУ“Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ ,Бања Лука .
5. Фотокопија извјештаја о испитивању –број :01-2419-9/22 од 30.09.2022.године ,а израђен и овјерен од стране „Института за воде“ д.о.о. Бијељина.

6. Извјештај о мјерењу и оцјени квалитета ваздуха у животној средини на локацији – број:1125/22 од 28.12.2022. године ,а израђен и овјерен од стране ЈНУ“Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ ,Бања Лука .

7. Извјештај о мјерењу и оцјени квалитета ваздуха у животној средини на локацији – број:1093/23 од 15.03.2023. године ,а израђен и овјерен од стране ЈНУ“Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ ,Бања Лука.
8. Записник о испитивању нивоа буке у животној средини на локацији –број:1093/23 од 28.03.2023. године ,а израђен и овјерен од стране ЈНУ“Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ ,Бања Лука.
9. Извјештај испитивању отпадне воде која се испушта у јавну канализацију –број:1093/23 од 28.11.2023. године ,а израђен и овјерен од стране ЈНУ“Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ ,Бања Лука.
10. Извјештај испитивању отпадне воде која се испушта у јавну канализацију –број:802/24 од 18.06.2024. године ,а израђен и овјерен од стране ЈНУ“Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ ,Бања Лука.
11. Извјештај о мјерењу и оцјени квалитета ваздуха у животној средини на локацији – број:897/24 од 19.06.2024. године ,а израђен и овјерен од стране ЈНУ“Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ ,Бања Лука.
12. Записник о испитивању нивоа буке у животној средини на локацији –број:897/24 од 19.06.2024. године ,а израђен и овјерен од стране ЈНУ“Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ ,Бања Лука.
13. Фотокопија рјешења о еколошкој дозволи број: 05-9-70/17 од 28.10.2019. године издата од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Вишеград.
14. Уплатница у износу од 100,00 КМ.
15. Изјава
16. Записник о извршеној ванредној инспекцијској контроли

За ово рјешење је наплаћена такса путем уплатнице у износу од 100,00 КМ, (уплаћена на ж.р.Општине), по Тарифи број 14. тачка е) Оштинске одлуке о административним таксама („Службени гласник Општине Вишеград“, број: 14/22).

Поука о правном средству:
Против овог рјешења може се изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
Жалба се доставља путем овог Одјељења, непосредно поштом, а може се изјавити и на записник.
Жалба се таксира са 10,00 КМ републичке административне таксе, по Тарифи републичких административних такси, тарифни број 2.

Сарадник на поступку: Споменка Танасковић,инг.грађ.

ДОСТАВЉЕНО:
1.Именованом,
2.Еколошком инспектору,
3.Евиденцији Одјељења,
4.А р х и в и.

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Дејан Крсмановић, дипл.правник